

Kapitel 13

DeLaval oljor och smörjmedel

Oljor och smörjmedel

Oljor och smörjmedel

13:00 (2107)

DeLaval Sales AB
Box 21, 147 21 Tumba
Tfn 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15
www.delaval.se
e-post: [sverige.info@delaval.com](mailto: sverige.info@delaval.com)

DeLaval oljor och smörjmedel



Art nr: 88606801 Vakuumpumpolja, 1 liter
88606804 Vakuumpumpolja, 4 liter
88606805 Vakuumpumpolja, 5 liter
88606820 Vakuumpumpolja, 20 liter

DeLaval vakuumpumpolja är en specialolja för smörjning av vakuumpumpar.

Egenskaperna hos DeLaval vakuumpumpolja tillgodoser god smörjning av pumpen oberoende av höga eller låga temperaturer.

DeLaval vakuumpumpolja motverkar avlagringar, slam och rostangrepp i vakuumpumpen.

Vakuumpumpar som körs på annan olja än DeLaval vakuumpumpolja omfattas inte av DeLaval's garantiåtaganden.

DeLaval vakuumpumpolja ger

- Lång livslängd, minimalt slitage
- Pump fri från avlagringar
- Störningsfri drift oberoende av temperatur

Art nr: 88607004 4 liter
88607020 20 liter

DeLaval Komprimatolja är en specialolja för hydrauliska system, t ex utgödslingsanläggningar. Komprimatoljans uppgift är dels att överföra hydraulpumpens tryckkraft via långa hydraulledningar till tryckcylindern och dels att skydda anläggningen mot slitage och rost.

DeLaval Komprimatolja håller en jämn och stabil viskositet inom det avsedda temperaturområdet vilket är viktigt för tryckförmågan och smörjegenskaperna vid start.

Komprimatoljan får ej blanda sig med vatten varför eventuellt kondensvatten ska hamna i hydraulpumpens oljetank.

Komprimatoljan samt oljefiltret/sugsilen skall bytas enligt instruktionsboken för respektive anläggning, dock minst en gång per år, för att hydraulpumpen skall få säker smörjning och lång livslängd.

- Jämn viskositet - god tryckförmåga och smörjning under alla årstider
- Skummar ej - skyddar hydraulpumpen mot kavitation
- Vattenavskiljande - ev kondensvatten hamnar i oljetanken

DeLaval växellådsolja

Art nr: 1. 87699701 5 l EF75W-90
2. 87699702 10 l SAE80W-90

1. Syntetisk växellådsolja till propelleromrörare för gödselpumpar och rivarficka ORB1000.
2. Växellådsolja till drivenhet AKD80/140, drivenhet ACD100/180, rivarficka samt mixervagnar.



DeLaval hydraulolja BIO VMS

Art nr: 95662030 10 l

Specialolja till VMS hydraularm.



DeLaval elklipperolja

Art nr: 92525830 500 ml refill
97106540 100 ml plastflaska med pip

DeLaval EIClipperolja förlänger skärpan på saxskären och håller smuts borta. Smörj saxskären med intervall om 10 - 15 minuter för bästa livslängd och ekonomi.



DeLaval pulsatorolja

Art nr: 95661882 100 ml

DeLaval Pulsatorolja ger mjölkkningsanläggningens "hjärta" det underhåll och smörjning som behövs för rätt funktion. Har god vidhäftning till metalldelar och skadar ej gummidelarna i pulsatorn.



DeLaval silkonspray

Art nr: 98836703 400 ml

DeLaval Silikonspray är ett specialsmörjmedel för mjölkkrantar och trevägskranar på mjölkkningsanläggningar. DeLaval Silikonspray är fukt- och vattenavstötande och kan även användas för att smörja gummilister på fordon mm.



DeLaval silikonfett

Art nr: 98536380 Tub 50 ml

DeLaval Silikonfett är speciellt framtaget för att smörja motorer, kolvar och packningar på mjölkkningsanläggningar.