

Programmeur de lavage C50 DeLaval

Un lavage automatisé efficace et simple



Efficacité et simplicité au service des moyennes installations. Le programmeur de lavage C50 DeLaval apporte la même qualité de lavage, jour après jour. Il est robuste et facile à utiliser.

Un programmeur de lavage de conception simple destiné aux installations de taille moyenne

Les exigences en matière d'hygiène dans les salles de traite concernent aussi bien les petites que les grandes installations. Les éleveurs laitiers exigent aujourd'hui un programmeur de lavage alliant efficacité et qualité. Ils préfèrent un appareil de conception fiable et facile à utiliser.

La taille et le niveau d'automatisation du programmeur de lavage C50 DeLaval permet de répondre à ces exigences. Conçu pour les lactoducs de petit diamètre, D52, et grâce à son niveau d'automatisation simple, deux programmes de lavage sont disponibles. Le programmeur de lavage C50 DeLaval nettoie votre installation de traite efficacement et ce, à chaque fois que vous l'utilisez.

DeLaval
 OMEGA PARC – Bât. 5
 CS 40504
 3 Boulevard Jean Moulin
 F-78990 Elancourt
 France
 Téléphone : 01.30.81.81.82

DeLaval N.V
 Industriepark No. 8-10
 BE-9031 Drogen
 Belgique
 Téléphone : 09.280.9100
 Télécopie : 09.280.9130

DeLaval AG
 Postfach 553
 CH-6210 Sursee
 Suisse
 Téléphone : 41.926.6611
 Télécopie : 41.921.3876

Un programme de lavage facile à utiliser et efficace

Le programmeur de lavage C50 DeLaval possède deux programmes qui comprennent chacun trois phases de lavage :

1. Le pré-lavage à l'eau chaude.
2. Le lavage à l'eau chaude avec une solution détergente.
3. Le rinçage à l'eau froide.

Le programmeur de lavage C50 DeLaval effectue le lavage de votre installation avec un niveau d'hygiène identique, lavage après lavage. De plus, il économise votre temps et évite une consommation excessive de détergent. Une fois le programme démarré, il effectue automatiquement toutes les phases de lavage : le pré-lavage, le lavage et le rinçage. Lorsque le programme de lavage est terminé, votre installation est prête pour la session de traite suivante.

Un seul détergent, liquide ou poudre

La simplicité aussi dans le contrôle du détergent. Le programmeur de lavage C50 DeLaval ne possède qu'un seul bac à détergent qu'il faut remplir manuellement avec le détergent liquide ou poudre.

Un fonctionnement facile à comprendre, constant et en toute sécurité

Le programmeur de lavage C50 DeLaval est facile à installer contre un mur. De plus, de par sa conception élémentaire, il est facile à utiliser et à entretenir : un bouton poussoir pour On/Off et un autre pour la traite ou le lavage. Pas besoin de suivre une formation spéciale. Grâce à son bouton poussoir, à son écran digital (affichage en temps réel du mode de fonctionnement) et à ses deux programmes, le résultat est impeccable et ce, indépendamment de l'opérateur qui l'utilise.



Caractéristiques techniques

Connexions		Alimentation électrique	
Lactoduc	≤ 52 mm	Alimentation électrique	24 VAC
Alimentation en eau	R ¾"	Consommation maxi.	40 VA
Canalisation d'aspiration	40 mm		
Canalisation de retour	25, 40, 50 mm	Niveau de protection	
Drainage	50 mm	Boîtier de commande	IP45
		Boîtier valves	IP43
Température maxi. de l'eau	90° C		
Pression maxi. de l'eau	1-10 bar		
Température ambiante	0-40° C		