

Brukervennlig og besparende

C100E er svært enkel å bruke - du trykker ganske enkelt på "Start" for å begynne vasken og vaskeren ordner resten. Lamper på vaskeren vil bekrefte tilbake når vasken er utført. Hvis det skulle oppstå uregelmessigheter vil du også få beskjed om dette.

Vaskeautomaten vil også bruke mindre vann og vaskemidler i forhold til manuell vask. Dette vil spare kostnader samtidig som det sparer miljøet.

Enkel å montere

C100E leveres som en "stand alone" enhet, dvs for bruk med separat vaskekum eller med integrert tank på 40, 80 eller 160 liter. Med integrert tank vil melkerommet hele tiden fremstå ryddig og rent. Den er tilgjengelig i en rekke størrelser som passer til bås fjøs så vel som melkestaller.

Tre knapper kontrollerer vaskerens program. Den øverste er Start/stopp. Den andre er start melking. Den tredje er start vask. Lys indikerer status for vaskingen.



Funksjoner <input checked="" type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Tilvalg			
C100E type:	Stand Alone		80 L NE
	SA Basic	SA	
Nøkkelfunksjoner			
Nivåfylling av vann	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alarmer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Integrert beholder			<input checked="" type="checkbox"/>
Varmeelementer			
Auto dreneringssystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tanknedløpsikring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bygg på ekstra funksjoner

Få ekstra funksjoner ved å velge blant disse tilleggsfunksjonene.

Automatisk drenering - sparer tid og øker vaskeeffektiviteten.

Drenerer bort vannet i pumpeledningen mellom vaskesyklusene.

Tanknedløpsikring - hindrer deg i å pumpe melka til avløp eller pumpe vaskevannet inn på tanken.

DeLaval automatisk eller semiautomatiske vaskemiddel-dosering. Nøyaktig og sikker dosering av vaskemidler hver gang.

DeLaval installasjonsskap - for enkel, ryddig og sikker elektrisk installasjon.



Vanntilkobling

Vannkran	R 1/2" eller 3/4"
Sugeledning	40 eller 50 mm
Returledning	25, 40 eller 50
Avløp	50 mm

Vanntrykk

1 – 10 bar

Omgivelsetemperatur

0 – 40 °C

Elektriske tilkoblinger

Stand alone & 80 L NE

1-fas, 220 – 240 V,
 50 – 60 Hz, 6 A sikring
 Kapslingsgrad: IP 45

