

DeLaval takfläkt PV600 För mjölkningsstall

**Art nr**

98708470

Takfläkt PV600

89068101

Hastighetsregulator (klarar max 7 fläktar)

Fördelar

- Bättre ventilation
- Mindre irritation av flugor för djur och människor
- Svalkande effekt på sommaren, snabbare upptorkning, mindre ammoniakuppsamling och mindre kondens på kalla ytor på vintern
- Lugnare djur, färre avsparkningar av mjölkningsorgan och under mjölkning
- Lägre installations- och driftskostnader.

Installationstips

Hur många fläktar behöver du? Det behövs två fläktar i ett vanligt 2 x 5 mjölkningsstall.

Bredd på byggnad	Ca höjd på byggnad	Max avstånd mellan två fläktar	Placering av fläktar
6 - 9 m	3 m	6 m	En rad i mitten
9 - 12 m	3,5 m	7 m	En rad i mitten
12 - 14 m	4 m	8 m	Förskjutningar i två rader
15 m	5 m eller mer	8,5 m	Förskjutningar i två rader

Exempel

En 600 m² byggnad, 12 x 50 m, med 3,5 m takhöjd, kräver 7 st DeLaval takfläkt PV600.

Tips

- Oavsett byggnadstyp måste avståndet minskas mellan gavel och den sista fläkten i raden, för att få bättre lufttillförsel i de döda vinklarna. I exemplet ovan är det bäst att placera två fläktar i var sin ände 4 meter från gaveln och sprida de fem resterade fläktarna med 7 meters mellanrum.
- Om byggnaden är högre än höjderna i tabellen måste det vara längre avstånd mellan fläktarna än det som är angivet. Avståndet bör inte överstiga 8,5 m. Ju högre byggnaden är desto lättare är det för fläktarna att cirkulera luften.
- Undvik att blanda fläktblad från olika fläktar, då dessa är viktbalanserade från fabriken i satser om 3 och anpassade för varje fläkt.
- Undvik att placera fläktarna direkt under ljusarmaturer, då detta kan skapa ett obehagligt fladdrande ljus.

Tekniska data	
Strömförsörjning	230 V AC, 50Hz
Max strömförsörjning	90 W
Min ledningstvårsnitt	1,5mm ²
Skyddsklass	IP55
Vikt	7 kg
Diameter	146 cm
Längd från tak	48 cm
Max rotationshastighet	275 rpm
Förflyttad luftvolym vid max hastighet	21 250 m ³ /h

- Fläkten har ett automatiskt överhettningsskydd med automatisk nollställning
- Förberett för manuell eller automatisk hastighetskontroll
- Korrosionsbeständig, hållbar epoxylack med emaljfinish
- CE-märkt

Installation

Se bruksanvisning för DeLaval takfläkt PV600 som medföljer vid leverans av produkten.

Underhåll

Smörjning: Alla lager är permanentsmorda och behöver ingen ytterligare smörjning.

Rengöring: Fläkten kan rengöras med en fuktig trasa. Låt inte motorn bli våt. Använd inte lösningsmedel eller kraftigt rengöringsmedel. Bör ej tvättas med högtrycksvätt.