



# Cidmax

Cidmax er et flydende, surt rengøringsmiddel til at rengør og afkalke malkeanlæg og køletank med. Det er det ideale produkt ved vekslende rengøringsrutiner.

- Blanding af fosfor og svovlsyre, som effektivt fjerner malkesten og mælkebelægninger.
- Mildt ved materialer i udstyret.
- Velegnet til hårdt vand.



## Cidmax

Flydende surt rengøringsmiddel til malke- og køleudstyr bygget på en optimal blanding af fosforsyre og svovlsyre, der giver den maksimale afkalkning, samtidig med at den er mild for materialerne i udstyret på samme tid.

Veksles med et DeLaval alkalisk rengøringsmiddel, afhængigt af vandets hårdhed. For rådgivning, kontakt DeLaval servicetekniker/turbutik i dit område.

Dosering	50-80 ml pr. 10 liter vand (0,5-0,8%). Tilsæt altid syre til vand, aldrig omvendt.
Anvendelse	Efter malkning tømmes anlægget for resterende mælkerester. Skyl med varmt vand (40-45 ° C). Doseres i varmt vand (60-85 ° C). Cirkulér i 7-10 minutter. Sørg for, at temperaturen forbliver over 40 ° C i hele kredsløbet. Kontroller malkecentral og vandstrøm, tøm systemet for vaskeopløsningen. Skyl systemet med koldt drikkevand. Lad systemet tørre.
Opbevaring	Opbevares lodret i den tæt lukkede originalemballage på et godt ventileret sted mellem 5 og 40 ° C. Beskyt mod direkte sollys og høje temperaturer. Holdes væk fra mad, drikke og foderstoffer. Opbevares utilgængeligt for børn.
Useende	Farveløs, flydende væske
Massefylde (20°C)	1,175 g/ml
Sammensætning	Fosforsyre og svovlsyre
pH (1% opløsning)	1,8
Holdbarhed	1 år fra produktionsdato