



Cid

Cid er et flydende rengøringsmiddel, der effektivt rengør og afkalker dit malkeanlæg og køletanke. Cid kan bruges i både blødt og middelhårdt vand.

- Fjerner malkesten og malkebelægninger
- Forhindrer og opløser kalkbelægninger
- Det er skånsomt mod anlæggets materialer og gummidele

Cid



Flydende surt rengøringsmiddel til malke- og køleudstyr bygget med en blanding af fosforsyre og svovlsyre, der giver fremragende afkalkning, samtidig med at det er mildt for materialerne i udstyret på samme tid. Skift med et DeLaval alkalisk rengøringsmiddel, afhængigt af vandets hårdhed. For rådgivning, kontakt DeLaval servicetekniker/turbutik i dit område.

Dosering	50-100 ml pr. 10 liter vand (0,5-1%). Tilsæt altid syre til vand, aldrig omvendt.
Anvendelse	Efter malkning tømmes anlægget for resterende mælkerester. Skyl med varmt vand (40-45 ° C). Doseres i varmt vand (60-85 ° C). Cirkulér i 7-10 minutter. Sørg for, at temperaturen forbliver over 40 ° C i hele kredsløbet. Kontroller malkecentral og vandstrøm, tøm systemet for vaskeopløsningen. Skyl systemet med koldt drikkevand. Lad systemet tørre.
Opbevaring	Opbevares lodret i den tæt lukkede originalemballage på et godt ventileret sted mellem 5 og 40 ° C. Beskyt mod direkte sollys og høje temperaturer. Holdes væk fra mad, drikke og foderstoffer. Opbevares utilgængeligt for børn.
Udseende	Farveløs, flydende væske
Massefylde (20°C)	1,14 g/ml
Sammensætning	Salpetersyre & fosforsyre
pH (1% opløsning)	1,30 ± 0,50
Holdbarhed	1 år fra produktionsdato