



DeLaval klorfri rengøringsmiddel CFD25

CFD25 er meget effektivt til at rengøre malkeudstyr og køletanke. Det er specielt udviklet til at bruge i en vekslende rengøringsrutine.

- Klor- og fosfatfrit flydende rengøringsmiddel.
- Økonomisk i brug - lav dosering
- Skånsomt mod materialer - giver længere levetid og renere overflader.



DeLaval klorfri rengøringsmiddel CFD25

Koncentreret flydende rengøringsmiddel til malke- og køleudstyr, fri for klor og fosfor (også fosfat).

Der veksles

med DeLaval CidMax, frekvens afhængigt af vandets hårdhed. For rådgivning, kontakt DeLaval servicetekniker i dit område.

Dosering	Doseres ved 25-50 ml pr. 10 liter vand (0,25-0,5%). Vekselvask: Kontroller rengøringsresultatet, og juster om nødvendigt doseringen. Alkalisk-dominerende rengøring: Kontroller rengøringsresultatet, og juster doseringen af rengøringsmidlet og / eller øg hyppigheden af syrevask.
Anvendelse	Efter malkning tømmes anlægget for resterende mælkerester. Skyl med varmt vand (40-45 ° C). Doser CFD25 i varmt vand (60-85 ° C). Cirkulér i 7-10 minutter. Sørg for, at temperaturen forbliver over 40 ° C i hele kredsløbet. Kontroller malkecentral og vandflow, tøm systemet for vaskeopløsningen. Skyl systemet med koldt drikkevand. Lad systemet tørre.
Opbevaring	Opbevares på et køligt, tørt, sikkert og frostfrit sted i originalemballagen tæt lukket. Produktets viskositet ændres, hvis temperaturen bliver under 10 ° C. Bed din DeLaval-tekniker om råd til at justere pumpens indstillinger om foråret og efteråret. Holdes væk fra direkte sollys og høje temperaturer. Opbevares utilgængeligt for børn.
Udseende	Klar, let gul, flydende væske
Massefylde (20°C)	1,29 g/ml ± 0.01
Sammensætning	Natriumhydroxid
pH (1% opløsning)	13 ± 0.5
Holdbarhed	1 år fra produktionsdato