

Image for pdf generation purposes only

DeLaval OptiDuo™

A takarmányt ne csak visszatolja – keverje újra a DeLaval OptiDuo™ segítségével!
Összenyomás helyett újrakeverjük a takarmányt – így étvágygerjesztőbb lesz a tehenek számára és ideális olyan gazdaságokban, ahol csak naponta egyszer takarmányoznak.

- Kettős funkció: takarmány újrendezése és felfrissítése
- Nagy mennyiségű takarmány mozgatására is képes
- Rendkívül biztonságos működés

DeLaval OptiDuo™

Nagyobb termelékenység

Az OptiDuo™ egyedülálló rotációs művelettel felfrissíti a takarmányt, miközben automatikusan visszarendezi azt az etetőasztalhoz. A takarmány ezáltal vonzóbbá válik a tehenek számára, nő a fogyasztásuk és több tejet adnak.

Hatékonyabb munkavégzés

A takarmányok kézi erővel való visszatolása az etetőasztalra igen időigényes, ám szerencsére ez már csak a múlt. Amikor sok az egyéb teendő, erre a feladatra általában nem jut idő, így jó tudni, hogy az OptiDuo™ a nap 24 órájában terv szerint, folyamatosan működik.

Növeli az állatok jólétét

Az OptiDuo™ újrakeveri és egyenletesen újrendezi a takarmányt az etetőasztal mentén. Így az állatok kevesebbet válogatnak és a takarmány egyenletesebben oszlik el, emiatt kevesebb stressz éri a rangsorban hátrébb álló állatokat.



| | |
|--|---|
| Maximum távolság napi 10 kör esetén: | 100-200 m, az istálló körülményektől függően |
| Maximális távolság napi 5 kör esetén: | Max. 560 m, az istálló körülményektől függően |
| Maximális sebesség 10 m/perc | Általános munkasebesség 5 m/perc |
| Minimális etetőút szélesség: | 3,3 m |
| Minimális folyosó szűkület: | 2,2 m |
| Az út maximális lejtése: | 5% |
| Működési szélesség: | 1,05 m |
| Tömeg: | 565 kg (abrakszóró nélkül) |
| Akkumulátor: | 2x12V, VRLA 100Ah, min. 6 óra folyamatos töltés naponta |
| A takarmányt a menetirány szerinti jobb oldalra rendezi. | Méret (HxSZxM): 1,65 x 1,2 x 1 m |