

Image for pdf generation purposes only

„DeLaval OptiDuo™“

Užuot tik stumdę pašarą, permaišykite jį su „OptiDuo™“. Užuot suslėgę pašarą, mes jį permaišome – taip jis karvėms tampa gardesnis. Idealiai tinka ūkiams, kuriuose gyvuliams pašaras tiekiamas kartą per parą.

- Dvejopo poveikio: pristumia ir atšviežina pašarą
- Pajėgia pastumti didelį pašaro kiekį
- Veikia saugiai

„DeLaval OptiDuo™“

Geresnis primilžis

Dėl įrenginiui būdingo unikalios sukamojo veiksmo „OptiDuo™“ atšviežina pašarą, automatiškai pastumdamas jį atgal ant šėrimo stalo. Dėl to pašaras tampa patrauklesnis karvėms, jos daugiau jo suėda ir atitinkamai duoda daugiau pieno.

Našesnis darbas

Rankomis pristumti pašarą užtrunka ilgiau, todėl tai jau praeitis. Kai užimtumas padidėja dėl daugybės kitų darbų, šis darbas tiesiog lieka neatliktas. „OptiDuo™“ gali dirbti kiaurą parą ir tai jis daro tiksliai pagal sudarytą tvarkaraštį.

Geresnė gyvulių gerovė

„OptiDuo™“ permaišo pašarą ir tolygiai paskirstydamas pristumia jį ant šėrimo stalo. Dėl to gyvuliai mažiau išrankioja pašarą, jis tolygiau paskirstomas, vadinasi, žemesnio rango gyvuliai patiria mažiau streso.



Techniniai duomenys

Maksimalus atstumas, kurį nuvažiuoja judėdamas 10 kartų per parą:	nuo 100 iki 200 m, bet priklauso nuo važiavimo sąlygų.
Maksimalus atstumas, kurį nuvažiuoja judėdamas 5 kartus per parą:	iki 560 m, bet priklauso nuo važiavimo sąlygų.
Didžiausias greitis 10 m/min.	Standartinis darbinis greitis 5 m/min.
Mažiausias šėrimo stalo plotis: 3,3 m	3,3 m
Mažiausias koridorių plotis:	2,2 m
Didžiausias nuolydis procentais:	5 proc. nuolydis dirbant ir važiuojant
Darbinis plotis:	1,05 m
Svoris:	565 kg (be koncentratų dalytuvo).
Baterijos:	2 x 12 V, VRLA 100 Ah Per parą turi krauti bent 6 valandas be pertraukos.
Darbo kryptis	Gali pristumti tik į dešinę pusę.