

# DeLaval foderbordsskydd FTC



Restaurera ditt slitna foderbord, så att du får en slät, hygienisk utfodringsplats som är lätt att göra ren. Eller använd FTC skivan för att skydda betongen i ditt nya foderbord.

## Enkelt, hygieniskt, effektivt

Kor tycker om att äta från en slät, ren yta. Men att hålla foderbordet i god kondition kan vara svårt. Nu kan DeLaval erbjuda en lösning så att du snabbt kan omvandla ett slitet, plant foderbord till en slät, hygienisk utfodringsplats som är lätt att göra ren.

DeLaval foderbordsskydd FTC är en livsmedelsgodkänd produkt i en naturlig grön färg som är helt ofarlig att slicka på. Den är syrabeständig och slitstark vilket gör att den behåller sin släthet. Detta minskar risken för bakterietillväxt i fodret och gör DeLaval FTC lätt att hålla ren.

Beställ DeLaval FTC i den längd och bredd du önskar. Monteringen kan du göra själv, snabbt och enkelt. Skivan hålls stadigt på plats med hjälp av unika aluminiumprofiler. Hörnprofiler i plast ger en hygienisk övergång mot foderbordskanten.

### Risk för bakterietillväxt på betong

Djursaliv och ensilagesyra är ämnen som båda är mycket aggressiva mot betong, vilket kan göra ytan svår att hålla ren. Smutsig betong ökar risken för bakterietillväxt och försämring av fodret, något som påverkar djurhälsan och minskar mjölmängden.

### Hög foderkvalitet och god produktivitet

Det är lätt att hålla det släta DeLaval FTC ren. Detta gör det enklare att bibehålla fodrets kvalitet, så att korna äter mer. Ökat foderintag ökar mjölkproduktionen.

### Minimerar spill och ökar konsumtionen

Det släta DeLaval FTC hindrar de fina partiklarna av kraftfoder i ett blandfoder eller fullfoder att fastna i betongens håligheter. Fodret kan ätas upp ända ner till foderbordet och det blir minimalt med spill.

### Lätt att skjuta tillbaka

Den unika aluminiumprofilen håller skivan stadigt på plats. Ensilaget glider på ytan i stället för att fastna i betongen. Det gör att det lättare och snabbare kan skjutas tillbaka.

### Klarar tung belastning

DeLaval FTC har en unik yta som gör den tre gånger så stark som andra plastytor. DeLaval FTC klarar belastningen från en traktor eller fodervagn.

### Snabb och enkel att installera

1. Avlägsna lös smuts från ditt slitna foderbord. Låt det torka.
2. Placera skivan på foderbordet.
3. Applicera DeLaval PU60-lim runt alla kanter för att försegla skivan och undvika att det läcker in under den.
4. Skjut in aluminiumprofilen på skivans ytterkant och sätt fast den ordentligt på betongen. Använd hörnprofilen för att fixera skivans kant mot foderbordskanten. Foderbordet är nu färdigt att användas. Ingen härdningstid behövs.


Följ de fullständiga installationsanvisningarna.

#### TEKNISKA DATA

Bredd	1 m eller 1,2 m
Längd	5 m, 10 m, 15 m



Lätt att hålla ren



Håller för tung vikt



Bakterierisk på betong



Ger kvalitetsfoder och hög mjölkproduktion