

DeLaval Lämmertränkeautomat LKF 1200



DeLaval LKF 1200 – Für ein verbessertes Wachstum Ihrer Tiere und eine höhere Rentabilität Ihres Betriebes



Mit einem LKF Tränkeautomat sparen Sie jeden Tag wertvolle Arbeitszeit ein, da Sie nicht mehr zeitraubend von Hand füttern müssen. Neben vereinfachten Arbeitsabläufen ermöglicht der LKF Ihren Tieren zu trinken, wann immer sie möchten. Dies reduziert das Risiko von zu schnellem Saufen sowie Blähungen und führt zu einer besseren Milchaufnahme und höheren täglichen Gewichtszunahmen.

Der LKF Tränkeautomat bietet eine hohe Kapazität und eine exakte Vorbereitung von kleinen Milchmengen, die dank des beheizbaren Mischers warm bleiben. Der Tränkeautomat ist für bis zu 200 Tiere geeignet, je nach Anzahl der verwendeten Saugstellen.

Eigenschaften

Genauere Dosierung

Die LKF-Tränkeautomat dosiert immer die gleiche Menge Milchpulver.

Schnelle Milchzubereitung

Die Heizleistung des Gerätes (5 kW) sorgt für eine schnelle Zubereitung der Milch und hält sie auf einer konstanten Temperatur. Dies erleichtert auch eine perfekte Auflösung der Fettbestandteile. Die Milch wird in kleinen Mengen zubereitet (0,3 bis 0,5 l). Das Anmischen des Milchpulvers erfolgt schnell und klumpenfrei.

Milch mit der richtigen Temperatur

Sobald die Wassertemperatur auf das voreingestellte Minimum sinkt, wird die Milchzubereitung für ein paar Sekunden unterbrochen, bis das Wasser wieder die richtige Tempe-

ratur erreicht hat. Wenn die Wasserversorgung aus irgendeinem Grund unterbrochen wird, wird die Tränke sofort abgeschaltet. Eine optimale Mixerheizung sorgt auch in Zeiten mit wenig Lämmern dafür, dass fertige Milch nicht auskühlt.

Präzise Reinigung

Das Erfolgsgeheimnis des LKF-Tränkeautomats ist seine Sauberkeit. Der Mischbehälter und die Position des Dosierschlauchs gewährleisten eine einfache und effektive Reinigung und verhindern Rückstände durch Milchansammlungen im Becher selbst oder in den Anschlusschläu-

chen. So wird das Kontaminationsrisiko minimiert.

Einfache Kontrolle

Das elektronische Steuergerät wurde unter härtesten Arbeitsbedingungen getestet und kontrolliert zuverlässig alle Funktionen.

Integrierter Fliegenschutz

Der optionale, feinporige Fliegenschutz für den Mixer verhindert, dass Fliegen in den Mixbecher gelangen. Durch die Poren und das Volumen kann im Mixbecher entstehender Dampf schnell entweichen, die Bildung von Kondenswasser wird verhindert.

Dreiphasig	
Grundausrüstung	
Anzahl Ausgänge	8
Anzahl Nuckel	bis zu 8
Technische Daten	
Heizleistung	5,0 kW
Spannung/Anzahl der Phasen	400 V/3 Phasen
Frequenz	50 Hz
Fassungsvermögen des Trichters	35 kg
Fassungsvermögen des Boilers	7 l
Maschinengewicht	34 kg
Anzahl Lämmer	
Lämmer/Ziegen	empfohlen 30 Tiere/Nuckel