

# DeLaval momentiniai pieno aušintuvai

## CWC15-A, CWC30-A, CWC60-A, CWC90-A, CWC120-A

### DeLaval šaldymo kokybė

Atvėsėjimas yra pagrindinė mūsų asortimento dalis ir mūsų aušintuvai pastaruosius keletą metų dirba ūkiuose ir padeda akimirksniu atvėsinti pieną, išlaikant jo šviežumą ir kokybę.

### Viskas apie jūsų pinigų taupymą!

DeLaval kompaktiškuose vandens aušintuvuose yra energiją taupantys slinkties kompresoriai, elektroniskai valdomi ventiliatoriai, įmontuotas šilumokaitis ir kt.

### Mes galvojame apie jūsų ramybę

Mes DeLaval žinome, kad pieno aušinimas negali sustoti. Atsižvelgdami į tai, sukūrėme savo aušintuvus taip, kad jie turėtų

- Papildomą siurbį
- Du kompresorius turi 50 % našumo, jei vienas sugestų

### Naujos funkcijos ir privalumai

#### Glikolio nuotekio aptikimas

- Papildoma apsauga
- Aukšto lygio apsauga
- Žemo lygio apsauga

#### Nuotolinė prieiga

- Lengvas trikdžių šalinimas
- Gyva stebėseną
- Duomenų registravimas

#### Įmontuotas šilumokaitis

- Nemokamas šiltas vanduo
- Sumažina energijos sąnaudas

### Pagrindiniai privalumai

- Galimybė atvėsinti pieną ūkiuose, kur tradicinio aušinimo šaldytuvo neužtenka.
- Užtikrina greičiausių aušinimo greitį iš visų aušinimo sistemos tipų → išlaiko pieno kokybę.
- Vieno įrenginio konstrukcija leidžia lengvai montuoti ir prižiūrėti.
- Galima įrengti lauke ir taupyti vietą.
- Įmontuotas šilumokaitis, siekiant sumažinti energijos sunaudojimą.
- Leidžia naudoti vertikalias cisternas pienui laikyti su ribotu aušinimo paviršiumi.
- Sukurta atsižvelgiant į ilgą darbo laiką, dėka dvigubos sistemos visiškai sumažinama sustojimo rizika.
- Reguliuojamas keletos kompresorių pajėgumas faktiniam pieno srautui ūkyje palaikyti.

### Ar žinojote?

DeLaval CWC aušintuvai turi rezervinį siurbį, tad galite būti ramūs, kad esate apsaugoti nuo nesėkmių.



### ▼ DeLaval aušintuvai CWC15-A



Modelis	CWC15-A / 3 x 400V 50Hz
Galingumas prie 38°C	15 kW
Pieno srautas, ΔT 6°C*	1800 l/h
Pieno srautas, ΔT 8°C*	1400 l/h
Pieno srautas, ΔT 10°C*	1000 l/h
Svoris	425 kg
Ilgis	1.95 m
Plotis	1.24 m
Aukštis	1.14 m
Aušinimo skystis	R410A
Nominali srovė	34 Amps
Darbinė srovė*	14 Amps

\*Prelimenari

### ▼ DeLaval aušintuvai CWC30-A



#### Unikali dviguba aušinimo sistema

Mūsų CWC30-A gali turėti dvi atskiras 15 kW kilpas. Tai leidžia jums turėti dvi aušinimo kilpas, dėl ko maksimaliai padidindamas našumas ir energijos sutaupymas.

Modelis	CWC30-A / 3 x 400V 50Hz
Galingumas prie 38°C	30 kW
Pieno srautas, ΔT 6°C*	3600 l/h
Pieno srautas, ΔT 8°C*	2700 l/h
Pieno srautas, ΔT 10°C*	2200 l/h
Svoris	700 kg
Ilgis	1.95 m
Plotis	1.24 m
Aukštis	2.20 m
Aušinimo skystis	R410A
Nominali srovė	43 Amps
Darbinė srovė*	24 Amps

\*Prelimenari

### ▼ DeLaval aušintuvai CWC90-A



Modelis	CWC90-A / 3 x 400V 50Hz
Galingumas prie 38°C	90 kW
Pieno srautas, ΔT 6°C*	11000 l/h
Pieno srautas, ΔT 8°C*	8100 l/h
Pieno srautas, ΔT 10°C*	6500 l/h
Svoris	1500 kg
Ilgis	3.0 m
Plotis	2.2 m
Aukštis	2.0 m
Aušinimo skystis	R410A
Nominali srovė	135 Amps
Darbinė srovė*	92 Amps

\*Prelimenari

### ▼ DeLaval aušintuvai CWC60-A



Modelis	CWC60-A / 3 x 400V 50Hz
Galingumas prie 38°C	60 kW
Pieno srautas, ΔT 6°C*	7200 l/h
Pieno srautas, ΔT 8°C*	5400 l/h
Pieno srautas, ΔT 10°C*	4300 l/h
Svoris	900 kg
Ilgis	3 m
Plotis	1.7 m
Aukštis	2.0 m
Aušinimo skystis	R410A
Nominali srovė	77 Amps
Darbinė srovė*	55 Amps

\*Prelimenari

### ▼ DeLaval aušintuvai CWC120-A



Modelis	CWC120-A / 3 x 400V 50Hz
Galingumas prie 38°C	120 kW
Pieno srautas, ΔT 6°C*	14000 l/h
Pieno srautas, ΔT 8°C*	11000 l/h
Pieno srautas, ΔT 10°C*	8600 l/h
Svoris	1680 kg
Ilgis	3.0 m
Plotis	2.2 m
Aukštis	2.0 m
Aušinimo skystis	R410A
Nominali srovė	160 Amps
Darbinė srovė*	116 Amps

\*Prelimenari