

„DeLaval“ mobilieji veršelių šėrimo įrenginiai

su tiesioginio šildymo ir šildymo
vandens vonelėje funkcijomis

DeLaval

**VISKAS SUKURTA
JŪSŲ ŪKIUI**

 DeLaval

„DeLaval“ mobilieji veršelių šėrimo įrenginiai

**CMM120 + ir 200 + su
pašildymo vandens vonelėje
funkcija**

- Horizontali talpykla su vandens vonelė padeda išsaugoti pieno kokybę.
- Dėl pusiau automatinio cikloninio plovimo funkcijos įrenginį paprasta išplauti.
- LED žibintą galima pasukti 360° kampu.
- Paprastas ir patogus valdymas, elektrinė pavara.



„DeLaval“ mobilieji veršelių šėrimo įrenginiai

**CMMV15 ir CMMV20
su tiesioginio šildymo funkcija**

- Pasižymi labai geromis miltelių maišymo ir šildymo trukmės savybėmis.
- Įrenginys stabilus vežant net nelygiu pagrindu, turi puikiai veikiantį stabdį.
- Valdymo pulteliu paprasta naudotis, dozavimas atliekamas greitai ir labai tiksliai.
- Patogus perskirtas dangtis – galima įpilti miltelių, kol vyksta maišymas.





Turint „DeLaval“ mobilųjį veršelių šėrimo įrenginį, visa kontrolė – jūsų rankose.

„DeLaval“ mobilieji veršelių šėrimo įrenginiai suteikia tokį lankstumą ir efektyvumą, kokio galėtumėte tik tikėtis iš savo mobiliojo pieno išdalijimo įrenginio. Dėl tvirtos ir ergonomiškos konstrukcijos juos paprasta ir lengva naudoti, o valdymo pultelis veikia taip, kad viską galite kontroliuoti piršto prisilietimu, ir svarbiausia – veršelių šėrimas tampa labai pastovus.

- ✓ Sukurta taip, kad reikėtų kuo mažiau darbo jėgos
- ✓ Kontroliuojamas dozavimas
- ✓ Ergonomiškas
- ✓ Stabilus ir patvarus
- ✓ Šviežias pienas ir milteliai
- ✓ Tvirta ir patvari konstrukcija

Su mobiliuoju veršelių šėrimo įrenginiu apžvelkite savo ūkį 360° kampu



Ūkio pelningumas

Šie įrenginiai sukurti taip, kad padėtų sumažinti veršeliams šerti skiriamą darbo valandų skaičių. Tai gali padėti sutaupyti pinigų ir laiko.



Darbo našumas

Galingu siurbliu pienas dozuojamas labai greitai, o talpyklą paprasta išplauti: tai leidžia jums sutaupyti laiko ir sumažinti energijos sąnaudas. Dozavimas, šildymas ir plovimas išseikvoja mažiau laiko.



Gyvulių gerovė

Tikslus dozavimas, fiziologiškai pritaikytas išduodamas pieno kiekis ir tiksli pieno temperatūra – kad veršeliai būtų sveikesni ir jaustųsi laimingesni.



Maisto sauga

Geresnė gyvulių šėrimo proceso kontrolė padeda palaikyti gerą jūsų bandos sveikatos būklę.

„DeLaval“ mobilieji veršelių šėrimo įrenginiai

Veršelių šėrimas gali būti labai varginantis ir daug laiko atimantis darbas ūkyje. Mobilieji veršelių šėrimo įrenginiai yra geriausias sprendimas ieškantiems gero būdo, kaip sumaišyti, pašildyti, nuvežti ir išdalyti veršeliams skirtą pieną. Turint mobilųjį veršelių šėrimo įrenginį, kiekvieną veršelį galima pašerti pagal individualius jo poreikius, todėl visa kontrolė atitenka į jūsų rankas.

„DeLaval“ mobilieji veršelių šėrimo įrenginiai

CMMV15 ir CMMV20

su tiesioginio šildymo funkcija

Tiesioginio šildymo funkcija užtikrina greitą ir efektyvų pieno pašildymą.

Turi tokias funkcijas kaip pusiau automatinis plovimas, pamaišymas ir stiprus maišymas bei laikmatis.

Trys modeliai:

150 / 150 hbdp / 200 litrų

Perskirta dangčio plokštė, kad galėtumėte dirbti lengvai ir saugiai

Vertikali talpykla su tiesioginio šildymo funkcija

Mažas minimalus kiekis (nuo 10 l)

4 tvirti ratai

Naudotojui patogus valdymo ekranas



CMMV15, CMMV20

Šildytuvas: 6,5kW/400V

Minimalus kiekis, kurį reikia įpilti: 30% talpyklos talpos

Šilumą paskirstanti dugno plokštė 150 l modeliui: būtinas minimalus kiekis – nuo 10 l

2 skirtingi maišyklės greičiai:

šviežio pieno pamaišymo funkcija

pieno miltelių stipraus sumaišymo su vandeniu funkcija

Maišytuvo galia: 0,75 kW

Maišytuvo greitis: 230, 850 arba 2880 sūk./min.

Tuščio svoris: 70–85 kg

Apsauginis temperatūros ribotuvas

Pieno temperatūra	Šildymo trukmė (min.)	
	Pildymo kiekis litrais (Litrais)	CMM120+ /200+
Šiltas šviežias pienas (35 °C)	100	25
	150	
	200	50
Atvėsintas šviežias pienas (15 °C)	100	65
	150	
	200	120
Šaltas šviežias pienas (4 °C)	100	80
	150	
	200	140

Pastaba: Galiausiai pasiekiamo temperatūra yra 42 °C.

* apskaičiuoti dydžiai.

**CMMV15 su pasirinktinai užsakoma apatine šilumos paskirstymo plokšte.

„DeLaval“ mobilieji veršelių šėrimo įrenginiai

CMM120+ ir CMM200+ su pašildymo vandens vonelėje funkcija

Šie įrenginiai sukurti taip, kad užtikrintų optimalią temperatūrą visą šėrimo laiką. Pieno šildymas vandens vonelėje padeda išsaugoti geriausią jo kokybę jūsų bandos būsimajai kartai. Cikloninis plovimas sukurtas taip, kad užtikrintų kuo geresnę higieną ir paprastą eksploatacinę priežiūrą.

Du modeliai: 120 l ir 200 l



Pieno temperatūra	Šildymo trukmė (min.)		
	CMMV15	CMMV15 hdbp**	CMMV20
Šiltas šviežias pienas (35 °C)	15	15	20*
Atvėsintas šviežias pienas (15 °C)	55	50	75*
Šaltas šviežias pienas (4 °C)	75	70	100*

CMM120+/CMM200+

Šildytuvas: 4,5 kW/400 V

Maišytuvo galia: 0,37 kW

Maišytuvo greitis: 1400 suk./min.

Vandens vonelės talpa: 120 l modelio – 28,5 l, 200 l modelio – 36,5 l

Tuščio svoris: 120 l modelio – 163 kg, 200 l modelio – 210 kg

Apsauginis temperatūros ribotuvai

Pastaba: Galiausiai pasiekama temperatūra yra 42 °C.

* apskaičiuoti dydžiai.

**CMMV15 su pasirinktinai užsakoma apatine šilumos paskirstymo plokšte.


„DeLaval“ mobilieji
veršelių šėrimo
įrenginiai puikiai
veikia naudojant
kartu su:



„DeLaval“ VMS™ V300



„DeLaval“ veršelių
šėrimo kibirėlis su
žinduku



„DeLaval“ mažas siūbuojantis
šepetys MSB



„DeLaval“ veršelių
šėrykla

Mes siūlome sprendimus,
padedančius jums primelžti
daugiau kokybiškesnio pieno
iš sveikesnių gyvulių.

Būtent todėl nesame
susikcentravę ties kokia
nors viena melžimo proceso
dalimi. Mes kuriame,
gaminame, montuojame ir
prižiūrime visumines sistemas,
ir užtikriname kiekvienos tų
sistemą sudarančios dalies
kokybę ir patikimumą.

Įdarbinkite „DeLaval“
mobiliuosius veršelių
šėrimo įrenginius, kad
dirbtų už jus.

Tam, kad galėtumėte žengti kitą žingsnį
savo kelionėje su mobiliaisiais veršelių
šėrimo įrenginiais, susisieki su jūsų
regioną aptarnaujančiu „DeLaval“ serviso
inžinieriumi ar pardavimų vadybininku.
Daugiau informacijos galite rasti

www.delaval.com