

Kapittel 13

Oljer og smøremidler

Oljer	Vakuumpumpeolje	13:10	(0317)
	Komprimatolje	"	"
	Olje for klippemaskiner	"	"
Silikonbasert	Pulsatorolje	"	"
	Silikonspray	"	"
	Silikonfett	"	"

DeLaval AS
Postboks 3250
N-1402 Ski
Tlf.: 64 85 85 00
www.delaval.no
E-post: norge.info@delaval.com

DeLaval oljer og smøremidler



Art nr

88606801	Vakuumpumpeolje 1 liter
88606804	Vakuumpumpeolje 4 liter
88606820	Vakuumpumpeolje 20 liter

DeLaval vakuumpumpeolje er en spesialolje for smøring av vakuumpumper.

Egenskapene hos DeLaval vakuumpumpeolje sørger for god smøring av pumpen uavhengig av høye eller lave temperaturer.

DeLaval vakuumpumpeolje motvirker avleiringer, slam og rustangrep i vakuumpumpen.

Vakuumpumper som kjøres på annen olje enn DeLaval vakuumpumpeolje omfattes ikke av DeLaval's garantivilkår.

DeLaval vakuumpumpeolje gir:

- Lang levetid
- Pumpe fri for avleiringer
- Sikker drift uberoende av temperatur

For filter og lignende!
Se Memo reservedeler melk og reservedeler gjødsel.

Art nr

88607004	Komprimatolje 4 liter
88607020	Komprimatolje 20 liter

DeLaval komprimatolje er en spesialolje for hydrauliske gjødselanlegg. Komprimatoljens oppgave er dels å overføre hydraulikkpumpens trykkraft via lange hydraulikkledninger til trykksylinderen og dels å beskytte anlegget mot slitasje og rust.

DeLaval komprimatolje holder en jevn og stabil viskositet innenfor det nødvendige temperaturområdet, noe som er viktig for trykk- og smøreegenskapene ved start.

Komprimatolje må ikke blandes med vann, fordi eventuelt kondensvann kan havne i hydraulikkpumpens tank.

Komprimatoljen samt oljefilteret/sugesilen skal byttes ut i følge instruksjonsboken for respektive anlegg, dog minst en gang per år, for at hydraulikkpumpen skal få sikker smøring og lang levetid.

- Jevn viskositet - gode trykk- og smøreegenskaper under alle årstider
- Skummer ikke - beskytter hydraulikkpumpen mot kavitasjon
- Vannutskillende – eventuelt kondensvann havner i oljetanken

Vakuumpumpeolje

Viscosity index (VI)	min	108
Viscosity @ 100°C	mm ² /s	8,20
Viscosity @ 40°C	mm ² /s	58,89
Oxidation	ASTM D943	Min 4 300 h
Pour Point	°C	-36°C
Flash point	°C	220 °C
Density	15°C, kg/m ³	879

Komprimatolje

Viscosity index (VI)	min	179
Viscosity @ 100°C	mm ² /s	6,76
Viscosity @ 40°C	mm ² /s	31,68
Pour Point	°C	-51 °C
Flash point	°C	175 °C
Density	15°C, kg/m ³	873



Silikonspray

Art nr

98836703 Silikonspray 400 ml

DeLaval Silikonspray er et spesialsmøremiddel for melkekraner og trevegskraner på melkeanlegg. DeLaval Silikonspray er fukt- og vannavstøtende og kan også brukes til å smøre gummilister på kjøretøy m.m.

Silikonfett

Art nr

98536380 Silikonfett Tube 20 gram

DeLaval Silikonfett er spesialutviklet for å smøre motorer, stempler og pakninger på melkeanlegg.

Pulsatorolje

Viscosity index (VI)	min	101
Viscosity @ 100°C	mm ² /s	8,85
Viscosity @ 40°C	mm ² /s	68,85
Pour Point	°C	
Flash point	°C	-33 °C
Density	15°C, kg/m ³	220°C



Olje for klippemaskiner

Art nr

92525830 500ml refill

97106540 Spruteflaske 100 ml

DeLaval EI-klipperolje forlenger levetiden på kniver for el-klippere og holder smuss borte. Jevnlig smøring av knivene er absolutt nødvendig for å holde dem skarpe. Smør knivene med hvert 10. – 15. minutt for beste levetid og økonomi.



Pulsatorolje

Art nr

95661882 Pulsatorolje 100 ml

DeLaval Pulsatorolje gir melkeanleggets "hjerne" det vedlikehold som trengs for riktig funksjon. Oljen har god vedheft til metaller og skader ikke gummidetaljene i pulsatoren.