

DeLaval elklipper HCP65

**Art nr**

97104080

HCP65

Olja, saxskär m m.
Se sid 3:83

DeLaval elklipper HCP65 är en professionell hästklipper med ett smalt, mjukt ergonomiskt handtag för bättre komfort och manövrering. Klippern är den lättaste klippern inom området med en vikt på mindre än ett kilo. Den permanenta magnetmotorn är stark, 80 watt, men är mycket tystgående.

Klippern har ett patenterat saxhuvud vilket minskar slitaget och ökar livslängden. Den unika vinkeln på 13° förenklar klippningen på svårare ställen såsom huvud och ben.

HCP65 är utrustad med säkerhetsutrustning vilket stoppar maskinen om skären fastnar eller om motorn är på väg att bli överhettad. Detta förhindrar maskinen från ytterligare skador.

Lufffiltret kan tas bort utan verktyg genom att dra den bakåt.

Levereras med skärset 31/15, 85695902.

Reservdelar

| Pos | Art nr | Benämning | Antal |
|--------------|----------|----------------------------|-------|
| | 97104080 | DeLaval Elklipper HCP65 | 1 |
| 1 | | Övre motorhus | 1 |
| 2 | | Nedre motorhus | 1 |
| 3 | | Luftfilter | 1 |
| 5 | 97106541 | Motor CHCP65 230 V kompl. | 1 |
| 6 | | Fläkthjul | 1 |
| 7 | 97106549 | Elektronik | 1 |
| 8 | 97106543 | Hölje | 1 |
| 9 | 97106544 | Snodd | 1 |
| 10 | 97106545 | Skruv KA 30 x 16 | 6 |
| 11 | | Skruv KA 40 x 16 | 6 |
| 12 | 97106575 | Skruv M4 x 1 | 1 |
| 13 | 92525814 | Gummitätning | 1 |
| 14 | 92525815 | Kabel m plugg | 1 |
| 15 | | Platta för kabel | 1 |
| 16 | 97106576 | Låsbricka | 1 |
| 17 | 92525817 | Kugghul Z35 | 1 |
| 18 | | Hus för klipp huvud | 1 |
| 19 | 97106571 | Svängingsfjäder | 2 |
| 20 | 97106569 | Centreringsring | 2 |
| 21 | 97106572 | PH skruv, M5 x 16 | 2 |
| 22 | 97106568 | Tryckplatta | 1 |
| 23 | 97106579 | Z-skruv 3 x 6 | 2 |
| 24 | 92525820 | Svängarm | 1 |
| 25 | 97106573 | Skruv M6 x 14 | 2 |
| 26 | 92525822 | Låsbricka | 1 |
| 27 | 97106564 | Excenterblock | 1 |
| 28 | 92525823 | Excenteraxel | 1 |
| 29 | 92525824 | Excenterhylsa | 1 |
| 30 | 97106570 | Tryckfjäder | 1 |
| 31 | | Spännskruv | 1 |
| 32 | 97106567 | Reglerskruv | 1 |
| 33 } 34 } | 85695902 | Skärset 31/15 Standard-fin | |

TEKNISKA DATA

230 - 240 V / 50 - 60 Hz

| | |
|---------------------|---|
| Motor typ | Permanent magnetmotor |
| Spänning | 80 Watt |
| Motorhastighet | ~ 15000 rpm |
| Överbelastningskydd | Ja |
| Ljudnivå | 72 dB (A) |
| Skärslag | 2200 per minut utan belastning 2100 per minut med belastning |
| Vikt | 830 g utan kabel |
| Omkrets handtag | 150 - 160 mm |
| Diameter handtag | 48 mm |
| Längd | 280 mm |
| Sladdlängd | 5 m |

