

# DeLaval nätaggregat E250M

**Art nr**

86167601

Nätaggregat E250M

DeLaval aggregat E250M är ett nätdrivet aggregat med mycket hög utgående spänning och energi. Den är lämplig för kraftig vegetation och till långa permanenta stängsel.

Aggregatet är utrustat med en utgående terminal.

Uppfyller Europeisk säkerhetsstandard EN 60335-2-76 och är CE-märkt.

**Indikatorer**

Aggregatet är utrustat med flera kontrollampor för stängselspänning.

**Fördelar**

- Passar långa stängsel med kraftig undervegetation.
- Kontrollampor som visar utgående spänning.
- 3-års garanti inkl åskskada.

TEKNISKA DATA	E250M
Laddningsenergi (Joule)	25.0 J
Max utgång (Joule)	14.0 J
Max utgående spänning	10600V
Energiförbrukning	35W
<b>Max stängsellängd</b>	
Teoretisk	320 km
Mycket undervegetation	25 km

### Service rutin

**Varning!** Service ska utföras av auktoriserad servicetekniker. Innan service på aggregatet, se till att det är strömlöst. Kondensatorn bör laddas ur före servicearbete. Använd en isolerad skruvmejsel.

### Reservdelar E250M

- 1. 86167801      Kretskort
- 2.
- 3. 86167901      Transformator

