



## Doseringspump OptiDoser L100

Höglakterande kor som är tidiga i laktationen har stort energibehov. Flytande tillskott som propylenglykol, glycerol eller liknande ger stora mängder energi. Att dosera rätt mängd av tillskotten till rätt ko i rätt ögonblick håller kon friskare och mer konsekvent i senare laktationer. OptiDoser L100 kan installeras som en av 4 möjliga kraftfoder i foderstationer och/eller VMS.

- ✓ Exakt dosering
- ✓ Ökad effektivitet
- ✓ Hög hållbarhet

## Doseringspump OptiDoser L100

### Exakt dosering

OptiDoser L100 levererar mycket noggrann och exakt mängd flytande tillskott till dina kor. Detta hjälper till att förbättra deras hälsa och kan leda till förbättrad produktivitet. Anslutningen till DelPro foderkurvor gör det möjligt att korna får tillskottet när de behöver det.

### Ökad effektivitet

OptiDoser L100 kan effektivt pumpa vätskor upp till 20m, oavsett om doseringspumpen är placerad högre eller lägre än pumpen. Denna funktion ger lantbrukare större flexibilitet i sin planeringsprocess. Doseringspumpens kapacitet kan bidra till att uppmuntra kor att besöka VMS oftare.

### Hög hållbarhet

OptiDoser L100 är tillverkad av material i hög kvalitet som är motståndskraftiga mot korrosion och slitage. Detta säkerställer att doseringspumpen får en bra hållbarhet, vilket gör den till en smart investering för alla mjölkbönder som vill förbättra hälsan och produktiviteten hos sina kor.



#### Tekniska data

Strömförsörjning	24 Vac @50/60 Hz eller 24 VDC
Pumpkapacitet	10 l/h (117 ml/min) @0,1 bar utan mottryck
Max mottryck	1 bar
Skyddsklass	IP65
Energiförbrukning	20 W
Doseringstyp	Justerbar hastighet, justerbar PÅ/AV/fördröjningstid
Motortyp	Stegmotor
Avstånd från lagring till pump	max 3m (lodrätt avstånd)
Längd sugledning	upp till 20m från fat till pump (vågrätt avstånd)
Total längd utloppsslang	upp till 3m (vågrätt avstånd)
Längd suglans	standard 45 cm (som tillval kan det förlängas till 145cm)