



Vågenhet SI8000

Den nya vågenheten, SI8000, är designad för ge din verksamhet och DeLaval Optimat-systemet ett lyft. Med ett användarvänligt gränssnitt garanterar SI8000 intuitiv navigering och smidig interaktion. Du får en förbättrad bild och klarhet med en bredare skärm. Med DelPro™-anslutningen ger SI8000 dig möjlighet att effektivt hantera dina dagliga scheman och recept, vilket förbättrar driftsprecision och kontrollen. SI8000 kombinerar funktionalitet med ett modernt utseende och ger den bästa användarupplevelsen.

- ✓ Användarvänlig
- ✓ DelPro-anslutning
- ✓ Enkel installation

Vågenhet SI8000

Användarvänlig

Den bredare skärmen och det moderniserade utseendet erbjuder ett intuitivt och visuellt engagerande gränssnitt, vilket gör varje interaktion till en smidig och trevlig upplevelse. Oavsett om du övervakar scheman eller hanterar recept, säkerställer den användarvänliga designen av SI8000 en enkel navigering och tydlig synlighet - det sätter en ny standard för användarvänlighet.

DelPro-anslutning

Utnyttja den fulla potentialen i din verksamhet med DelPro-anslutningen av SI8000. Det gör det möjligt för dig att smidigt skapa, justera och granska scheman, samtidigt som du får tillgång till omfattande rapporter som skickas av vågen. Denna integrerade funktionalitet ger dig exakt kontroll och djupgående insikter, vilket effektivt optimerar verksamheten och beslutsfattandet.

Enkel installation

Upplev problemfri installation med SI8000, som erbjuder smidiga installationer på befintliga gårdar. Dess användarvänliga design och anpassningsbara installationsprocess säkerställer en smidig övergång, vilket gör att du effektivt kan uppgradera din verksamhet.



Teknisk data

Område (f.s.)	0 - 999.999
Upplösning	1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50
Exakthet	< +/- 0,015 % f.s.
Driftstemperatur	-30° / +65°C (-45°C vid förfrågan)
Energiförbrukning	20 W
Strömförsörjning	9,5 – 32 Vd.c. ("LOW BATTERY" alarm < 9,5 Vdc)
Dimensioner	UNIVERSAL BOX: 233 x 230 x 112 mm SLIM BOX: 220 x 190 x 80 mm
Vikt	UNIVERSAL BOX: 2500 gr SLIM BOX: 1900 gr
Skyddskåpa	Polyamid (PA) 30% glasfiber, bullerskyddad
Display:	Grafisk Display WVGA Full Color 152.4 x 91.5 mm (7" WVGA) ** 16:9 format 800x480