

DeLaval

Programmateur de lavage C50 DeLaval Efficace et économique – Le nettoyage n'avait jamais été aussi simple



- Le modèle de base est conçu spécialement pour les petites installations
- C50 en inox y compris boîtier de commande et bac de rinçage en plastique
- Nettoyage simple et efficace avec un système automatique
- Economie d'eau, d'énergie et de détergent
- Montage très simple

Un concept simple et convaincant

- Avec son fonctionnement simplifié le C50 fonctionne avec un seul programme de lavage automatique
- Exécution automatique du lavage en trois phases
 1. Prélavage à eau tiède
 2. Lavage automatique en circulation avec un détergent
 3. Après lavage avec de l'eau claire et froide
- Le lavage est automatique jusqu'à la fin. Un programmeur automatique vous permet de vous consacrer à des tâches plus importantes, telles que la gestion de votre troupeau. Après le lavage votre installation est prête pour la prochaine traite.

Montage plus simple - fiable

- Le C50 est conçu pour être monté en économisant l'espace contre un mur.
- Tout en même temps : La livraison du C50 est composé d'une boîte de commande électronique d'une boîte à vanne pour le remplissage et la distribution de l'eau, d'un distributeur de détergent et un bac de lavage sur demande.
- L'installation simple et la mise en place par deux boutons poussoir ne simplifie pas seulement l'utilisation mais également les explications pour le personnel inexpérimenté et minimise les possibles fautes.
- L'écran simple vous informe si le C50 se trouve en mode de traite ou de lavage, le stade du lavage et vous informe s'il se produit de grosses erreurs pendant le nettoyage.



Une bonne idée le distributeur de détergent

Tous les C50 sont équipés d'un distributeur détergent, qui sera rempli manuellement avant le début du lavage.

Le distributeur de détergent est non-seulement flexible pour le nettoyant liquide, mais également pour les détergents en poudre.

Une solution particulièrement pratique.

Caractéristique techniques

Connexions

Robinets :	R ½ ou ¾ »
Aspirations d'eau	40 ou 50 mm
Canalisation d'aspiration	40 ou 50 mm
Canalisation de retour	25, 40, 52 mm
Drainage	50 mm
Température d'eau max :	90°
Pression d'eau	1 – 10 bar
Température ambiante :	0 – 40°

Branchement électrique

Alimentation électrique	24 VAV
Consommation d'électricité	40 VA
Niveau de protection :	
Boîtier de commande :	IP45
Boîtier de soupape	IP43

DeLaval AG

Postfach

CH-6210 Sursee

Telefon +41 41 926 66 11

www.delaval.ch